

# HR-701, HR-702, HR-706 系列 多用途記錄儀

日本神港 **Shinko** 產品  
(KCE06-10)

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>HR-7</b> □,□ |   | HR-701, HR-702, HR-706 適用於溫度,濕度,壓力等,多用途,多功能    |
| 記錄點數            | 01  | 1點: (記錄1個位置) 筆劃式 (紅色)                          |
|                 | 02  | 2點: (記錄2個位置) 筆劃式 (No.1 紅色, No.2 綠色)            |
|                 | 06  | 6點: (記錄6個位置) 打點式(1紫色, 2紅色, 3綠色, 4藍色, 5棕色, 6黑色) |
| 特選功能 (OPTION)   | C5  | 連接電腦通訊口RS-485                                  |
|                 | RE6   | 搖控功能   |
|                 | FL6   | 無紙提示輸出(FL1: 筆劃式用)                              |
|                 | LH6   | 6組警報輸出, (LH3: 3組警報輸出,筆劃式用) 可選擇警報動作形式           |
| 輸入              | 可自由選擇 13 種不同類型的熱電偶, RTD PT-100Ω(3 線), DC 電壓(-20.00~20.00 內可選範圍), DC 4~20mA(需在外部加 250Ω 電阻) 應用於記錄濕度, 壓力等用途時可配合傳感器選擇相應的電壓或電流輸入信號 并可調校所需的量度範圍 |  |
| 精 度             | 顯示: ±0.2%, 記錄: ±0.3%, 時鐘: ±50ppm  |  |
| 紙 行 速 度         | 10~1500mm/小時內可調速度   |  |
| 打印間隔時間          | 打點式可自由選擇10秒, 20秒, 30秒, 60秒 (筆劃式為連續式)  |  |
| 電 源 電 壓         | AC 85~264V  |  |
| 外 型 尺 吋         | 144x144x150(深)mm 紙寬:100mm   |  |
| 重 量             | HR-701(1點記錄): 2公斤, HR-702(2點記錄): 2.5公斤, HR-706(6點記錄): 1.5公斤   |  |
| 特 點             | 大型LED循環式顯示每點數值或固定式顯示某點數值, 可列印年月日時分和超溫時段, 基本功能已附有連接電腦之通訊口RS-232C, 功能雖多但操作簡便, 節省安裝空間(150mm深), 記錄儀面板可防塵, 防水IP65, 可在惡劣的環境中運作, 適合UL, CSA, CE標準 |  |
| 備 注             | 詳細資料請參閱英文說明書  |  |

上表中□內不同的數字或英文字  
代表不同的功能 選型時參閱說明  
選擇所需功能并填上適當的代號 例如:  
HR-7 □06, □LH6 → 6組警報輸出  
    ↳ 6點 (記錄六個位置)

中港澳總代理: **建中電業有限公司**  
Tel: (852) 2384 0292 Fax: (852) 2782 0172  
E-mail: info@kinchung.com.hk

